

# 人と地球に優しい (特許出願中) PL 保険付 まる刈りくん

## 安全・安心・経済的な草刈り刃!



### 安全に関するお願い

ご使用前に：製品を安全にご使用いただくために、必ず本文内容をよくお読みになってご理解の上で使用ください。



#### 危険

- 回転中は回転部には絶対に手や身体を触れないで下さい。「大けが」の危険があります。
- このブラシ刃の取り付け、取り外しの時には、必ずエンジンを停止して下さい。不意に起動し「けが」をする危険があります。



#### 警告

- 作業中の飛散物から身を守るために保護メガネ、防塵マスク、防塵カバー、保護帽、手袋、長袖上着、長ズボン、エプロン、安全靴などの保安用具を必ず着用してから作業を行って下さい。
- 作業中は、作業から15メートル内に人を近づけないで下さい。



#### 注意

- アルミ本体を動力式エンジン付き草刈機に取り付けて下さい。  
なお、使用の際はエンジン総排気量22ccクラス以上をご使用下さい。
- 刃の取り付け、取り外しは、エンジン停止後10分以上経過してから行って下さい。
- 作業前にネジの緩み、また、本体盤にひび割れ、ガタツキがないか点検し、安全を確認して下さい。  
異常がみられた場合は、絶対に使用しないで下さい。
- 作業は、周辺に障害物がない所で行い、周りに小石等があれば、取り除いてからご使用下さい。
- 破損原因になりますのでヒネリ、曲げ等を加えて使用しないで下さい。
- 「ブラシ草刈り刃」の取り付けの際、ネジは確実に締め付けて下さい。
- 作業中は、用途以外の目的には使用しないで下さい。
- 「ブラシ草刈り刃」の取り換えは、草刈機・替刃の取扱説明書に従って下さい。
- アルミ本体に変形等がある場合は危険ですから絶対に使用しないで下さい。
- 使用後は、必ずブラシ刃の消耗度を確認し、残りブラシ刃がオレンジのパイプの先端から約2cmを目安に交換して下さい。但し、作業中ハンドルに振動が生じた場合は交換して下さい。
- 使用後は、付着した汚れ等をきれいに取り除いて保管して下さい。
- つる科の植物やセイダカアワダチソウなどの草木には絶対に使用しないで下さい。
- 石垣等の隙間草の除去も可能ですが、隙間の広い場合はブラシ部が隙間に挟まる恐れがあり大変危険ですのでお控え下さい。
- ご使用される草刈機の排気量が22cc以上であったとしても、ご使用頻度、エンジン等の摩耗等により、エンジンの焼き付きや、クラッチなどへ支障をきたす原因となる事も考えられます。
- 替刃を交換する際は、必ず作業機のエンジンを一旦停止させ、刃の抜き差しは、指や手を損傷しないよう、必ず作業手袋等を着用し、交換して下さい。
- 替刃は、必ず当社専用の替刃を使用して下さい。

| 材 質  |         |
|------|---------|
| ブラシ刃 | 特殊ナイロン  |
| パイプ  | ポリウレタン  |
| 接続ゴム | ポリ塩化ビニル |
| 本体盤  | アルミ(合金) |

MADE IN JAPAN

製造・販売元 株式会社 ムロヤ

〒640-0424 和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口789-3  
TEL 0736-64-2309 FAX 0736-64-5226  
携帯 090-5060-1083  
E-mail info@co-muroya.co.jp  
URL <http://co-muroya.co.jp>

■ご購入は信用のある当店で：